HP-M

Technische Daten

Abmessungen:	850 x 900 x 1.558 mm
Gewicht:	Approx. 610 kg

Stromversorgung und –verbrauch

Spannung:	400 V, 50 Hz, 3-Phasen-Wechselstrom
Mittelpunktsleiter:	Nicht erforderlich
Leistungsaufnahme:	Ca. 2,5 kVA

Druckluftversorgung und –verbrauch:

Druck:	Min. 5 bar, max 10 bar
Verbrauch:	Ca. 1.500 l pro Probe

Entsorgungsanschlüsse:

Lage des Staubabsaugstutzens:	hinten am Maschinenständer Höhe 140 mm
Außendurchmesser Absaugstutzen:	50 mm
Erforderliche Absaugleistung:	6...10 m³/ min bei 2.100 Pa

Elektroschaltschrank (integriert)

SPS- Steuerung:	Simatic S7 oder Allen Bradley
Steuerspannung:	24 V Gleichstrom
Schutzart:	IP 44
Isolationsklasse:	B

Bearbeitungsparameter:

Mahldauer:	0...999 s
Bearbeitungszeit:	Ca. 2 Min. + vorgewählte Mahldauer
Anzahl der Bearbeitungsprogramme:	8

HERZOG Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Auf dem Gehren 1
D-49086 Osnabrück

Fon: +49 541 93320
Fax: +49 541 933232
E-mail: info@herzog-maschinenfabrik.de

Bearbeitbare Proben:

Material:	Unterschiedliche Mineralien, z.B. Rohmehl, Klinker, Zement, Schlacken
Korngröße:	Max. 5 mm
Härte:	Max. 9 Mohs
Temperatur:	Max. 100 °C

Options:

> Probenein- und -ausgabemagazin

> Bechermagazin mit 30 oder 60 Positionen, Probenbecher mit ca. 100 ml

Die Ausführung der Maschine entspricht den geltenden UVV- und VDE- Vorschriften.
Technische Änderungen vorbehalten.

HERZOG Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Auf dem Gehren 1
D-49086 Osnabrück

Fon: +49 541 93320
Fax: +49 541 933232
E-mail: info@herzog-maschinenfabrik.de